

PL20PLVOU

Zur Ausführung kommen Plissee PLVOU,
Fabrikat LEHA.

Angebotenes Fabrikat: **LEHA**

Angebotener Typ: **PL20PLVOU**

Die gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. Neigung von 45° vertikal bis 0° horizontal.

Die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100mm betragen, für ausreichende Luftzirkulation.

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Ober- und Unterschiene

Wahlweise in weiß, beige, antik, alu, anthrazit, dunkelbraun, schwarz

2. Bedienung

mittels Kunststoffgriff an den beweglichen Bedienungsschienen. Falls per Hand nicht erreichbar ist, erfolgt die Bedienung mittels Verschiebestab.

Bedienung von oben und unten gleichzeitig möglich.

3. Behang

Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion (max. Stoffbreiten laut aktuellem Katalog)

4. Montage

unter den Sparren mit Wandträger (M3), zwischen den Sparren mit Deckenträgern (M5),
abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil - Aufzählung) (MU)
an die Wand geschraubt (M2)

auf den Rahmen mit Klemmträger (MK)

auf den Rahmen mit Klemmklebeträger (M4)

in die Glaslichte an die gerade (M5), schmale (M6), schräge (M7) oder runde (MR)
Glasleiste

auf das Glas geklebt (M8 mit Aufzählung)

auf den Fensterflügel geschraubt (M9)

Max. Anlagenmaße nach gewählter Montageart laut aktuellem Technikteil beachten