### ALUSCHIENEN 641 KONZEPT



Flache Deckenschiene einläufig, auch mit Liftschleuse möglich




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	15 kg	weiß (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen	keine Biegung möglich

Aufzahlung)

Gut zu wissen Querschnitt

Trägeranzahl für 100cm: 3 Gleiteranzahl bei 100cm: 16



# ALUSCHIENE



## 641 KONZEPT OBJEKTSCHIENE



## 641 KONZEPT OBJEKTSCHIENE

# Querschnitt 29 mm 4,7 mm Lauföffnung

#### Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke. Mit Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123.
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

#### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Enddeckel 6411

# Ohne Ausklinkung Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123) und Enddeckel (Art. Nr. 6411) Abdeckkappe

#### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641/1



#### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641L/1



### **Einzelteile**

	Art. Nr.	Bezeichnung	
29 mm		<b>Profil 641 KONZEPT</b> Aluminium, weiß, ohne Zubehör	
12mm		ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung	
	641STG	Lagerlänge 6 m, per lfm	
	641STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm	
		Vorbohrung It. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset	
	6496	per lfm	
	6491	Schleusenstanzung einläufig, ohne Liftschleuse per Stanzung	
	6494	Ausklinkung für Verschlussbügel einläufig, ohne Verschlussbügel per Ausklinkung	
		per Ausklinkung	

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6412	Profilverbinder 641 KONZEPT Kunststoff, weiß per Stk.
	6411	Enddeckel 641 KONZEPT Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
o. Abb.	7123	Montageset 641 KONZEPT Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	4720	Verschlussbügel Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	<b>Liftschleuse</b> Kunststoff, reinweiß per Stk.
A A	LSTB1	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	Liftstab bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.

## Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innengehrung  Außengehrung	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß